



2004 ABR FUGA FLEX

حشو ذو مرونة فائقة

إنه حشو الفواصل عالي الأداء ومرن للغاية أساسه اسمنتى ويمكن استخدامه في الداخل والخارج ومناسب لفجوة المفصل 1-6 مم .

أماكن الاستخدام

- يتم استخدامه في الداخل والخارج .
- التطبيقات الأفقية والعمودية .
- أماكن مثل حوض السباحة وخزان المياه والحمام التركي والساونا .
- أنظمة التدفئة الأرضية .
- حشو الفواصل حتى 1-6 مم من الطلاءات مثل الجرانيت والسيراميك الكبير والبلاط والجرانيت الطبيعي والرخام والكلنكر والفسيفساء الزجاجي.

الميزات / المزايا

- لا يتلاشى ويتراكم ويتشقق.
- يوفر سطحًا أملسًا.
- لا يتأثر بالتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.
- مقاوم للماء والصقيع.
- يمكن استخدامه في أنظمة التدفئة الأرضية.
- يلتصق بشكل مثالي بحواف السيراميك بدون تشقق.
- يقدم مجموعة غنية من الألوان والديكور.
- مقاومة للتآكل والخدش.

إرشادات التطبيق (الاستخدام):

(أ) تحضير السطح:

يجب الانتباه إلى أن السيراميك ملتصق جيدًا حتى لا يتحرك أثناء التطبيق ، ويجب أن يكون اللاصق جافًا تمامًا. يجب تنظيف أي غبار وأوساخ ونشارة الخشب وبقايا البناء والأسمت المتبقية في فجوات الوصلات على السطوح حيث يتم الانتهاء من عملية الأرضيات باستخدام قضيب رفيع أو فرشاة. تأكد من أن فجوات الوصلات لا تقل عن 2/3 من سمك السيراميك. يجب أن تكون الفجوات التي يتم تنظيفها مبللة بإسفنج مبللة.

(ب) تحضير المنتج:

20 كغ ABR FUGA FLEX 2004 حشو الفواصل (1-6 مم) يضاف إلى حوالي 6-7 من الماء النظيف ويفضل خلطه بخلاط منخفض السرعة حتى لا يتم إعادة توصيل التيار الكهربائي. انتبه إلى كمية الماء المراد إضافتها إلى الهاون المسحوق ، وتجنب وضعه على شكل جص مضاف إليه ماء زائد . سيؤدي الماء الزائد المضاف إلى البلاط إلى التشقق وسهولة التآكل والغبار. تُترك مادة الحشو المحضرة بقوام كثيف لترتاح لمدة 5-10 دقيقة للنضوج وتستخدم بعد الخلط لمدة 1-2 دقيقة مرة أخرى. يجب استهلاك الخليط الموجود في الحاوية في غضون ساعة واحدة تقريبًا.

(ج) طريقة التطبيق (الاستخدام):

يجب أن تملأ المادة المانعة للتسرب في الوصلات باستخدام ممسحة مطاوية مبللة ذات رأس مطاوي أو مجرفة منتشرة ذات أساس من المطاط الصلب. من أجل ملء الفجوات بالكامل ، يجب سحبها أولاً بشكل متواز ثم بالعرض. يجب تقشير الفائض من البلاط على السطح بملعقة مبللة ذات طرف ناعم ، بعد الانتظار لمدة 15-30 دقيقة حسب درجة الحرارة المحيطة ، ومسحها بإسفنج رطبة ويجب أن تُمسح طبقة المفصل الرقيقة التي قد تعود إلى السطح. يتم تنظيفها جيدًا. يجب عدم بدء تنظيف الالفواصل قبل الألوان.



2004 ABR FUGA FLEX

حشو ذو مرونة فائقة

إنه حشو الفواصل عالي الأداء ومرن للغاية أساسه اسمنتتي ويمكن استخدامه في الداخل والخارج ومناسب لفجوة المفصل 6-1 مم .

لا ينبغي أن تسمح بإسفنجة مبللة زائدة حتى لا تسبب تقلب اللون. يجب تنظيف الإسفنجة المستخدمة بشكل متكرر. يجف على الجدران بعد 24 ساعة ، ويمكن السير على الأرضيات بعد 48 ساعة ، ويمكن فتحه لحركة المشاة بعد 7 أيام.

القضايا التي يتعين النظر فيها

- تجنب الاستخدام في درجات حرارة أقل من +5 درجة مئوية وما فوق +35 درجة مئوية.
- تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة ، والمعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة أو المعرضة لأشعة الشمس والرياح المباشرة.
- لا تقم أبدًا بإضافة الماء والمسحوق إلى البلاط الذي انتهت صلاحيته.
- لا تنظف الفواصل بحمض الكلوريدريك أو مواد التبييض وما إلى ذلك. استخدم منظف الفواصل للتنظيف.
- كمية الاستهلاك المشار إليها هي معلومات عامة.

تنظيف الأدوات:

يجب تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة بالماء بعد التطبيق. يمكن إزالة ABR FUGA FLEX 2004 ميكانيكيًا فقط من السطح بعد التصلب.

تحذيرات الأمان

- S2 يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- S24/25 تجنب ملامسة العينين والجلد.
- S26 عند ملامسة العين ، اغسلها بالماء واستشر الطبيب.
- S28 عند ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء.
- S29 لا تفرغ في المجاري.
- S46 في حالة البلع ، استشر الطبيب على الفور وأظهر العبوة أو المصلق.

التخزين

يجب تخزينه في عبوة أصلية غير مفتوحة في بيئة باردة وجافة عن طريق الحماية من الصقيع. للتخزين قصير الأمد ، يجب وضع 3 منصات نقالة كحد أقصى مرارًا وتكرارًا ويجب أن يتم الشحن بنظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. للتخزين طويل الأمد ، لا ينبغي وضع المنصات مرارًا وتكرارًا. يمكن تخزينها لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج إذا تم استيفاء شروط التخزين المناسبة. يجب أن تبقى العبوات المفتوحة مغلقة بإحكام وتخزينها في ظروف تخزين مناسبة ويجب استخدامها خلال أسبوع واحد.

الاستهلاك

انظر جدول استهلاك حشو الفواصل.

الحزمة

في أكياس كرافت 20 كغ (64 كيس كرافت / باليت) .
كيس بوليثلين 5 كغ (3 أكياس / كارتون).

C: أساسه الأسمنت

G: الحشو

2: أداء عالي

W: انخفاض امتصاص الماء

A: مقاومة عالية للتآكل



2004 ABR FUGA FLEX

حشو ذو مرونة فائقة

إنه حشو الفواصل عالي الأداء ومرن للغاية أساسه اسمنتي ويمكن استخدامه في الداخل والخارج ومناسب لفجوة المفصل 6-1 مم .



(23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%)

المواصفات الفنية

مسحوق أبيض و رمادي
9 شهرًا في عبوة غير مفتوحة في بيئة جافة

معلومات عامة

المظهر \ الشكل
العمر الافتراضي

معلومات التطبيق

(+5 درجة مئوية) - (+35 درجة مئوية)
6-7 ماء / 20 كغ مسحوق

درجة حرارة التطبيق

نسبة الاختلاط

1 ساعة

وعاء التخزين

48 ساعة على الحائط ، 7 أيام على الأرض

الحصول على وقت الاستخدام

انظر جدول استهلاك الحشو

الاستهلاك

معلومات الأداء

1000 مم2

ارتداء المقاومة

2,5 نيوتن / مم2

مقاومة الانثناء بعد التخزين الجاف

2,5 نيوتن / مم2

مقاومة الانثناء بعد دورة التجميد والذوبان

15 نيوتن / مم2

قوة الضغط بعد التخزين الجاف

15 نيوتن / مم2

مقاومة الانضغاط بعد دورة التجميد-الذوبان

3 مم \ مم2

الانكماش

g 2

إمتصاص الماء بعد 30 دقيقة

g 5

إمتصاص الماء بعد 240 دقيقة

